

HÖHEN DER VERSCHIEDENEN FÜSSE & UNTERKONSTRUKTIONEN

Bühnenhöhe in cm	ohne Wechselfuß	Wechselfuß 0,20 m	Wechselfuß 0,26 m	Wechselfuß 0,36 m	Wechselfuß 0,40 m	Wechselfuß 0,45 m	Wechselfuß 0,60 m	Wechselfuß 0,80 m	Wechselfuß 0,85 m	Wechselfuß 0,95 m	Wechselfuß 1,00 m	Wechselfuß 1,20 m
Standard (mit Lastverteiler)	9,0	20,0	25,5		40,0	46,0	59,5		84,5	94,5	100,0	119,5
mit Gewintheadapter „Treppenhülse“ (ohne LV)		19,0										
mit Verstellspindel (+/-3cm)		17 - 23		33 - 39	37 - 43		57 - 63	77 - 83			97 - 103	117 - 123
schwenkbarer Stellsteller (Rampe)		17 - 23			37 - 43		57 - 63	77 - 83				
Teleskop (5cm Raster)							60 - 90					
mit Bohrung für RV												
Rollriserfuß		23,5			42,5		62,5					
mit Layher Spindel 0,2m			30-40		45-55							
mit Layher Spindel 0,6m							64,5 - 84,5					
mit Layher Spindel 0,8m								89,5 - 124,5		105 - 140	117 - 123	
mit Layher V-Stiel 1,0m (+Anfang. & Spindel 0,8m)			147 - 187		161 - 201							
mit Layher V-Stiel 1,5m (+Anfang. & Spindel 0,8m)			197 - 237		211 - 251							
mit Layher V-Stiel 2,0m (+Anfang. & Spindel 0,8m)			247 - 287		261 - 301							
mit Layher Spindel 0,2m + NIVTEC Lastenträger	32 - 47											
mit Layher V-Stiel 0,5m + NIVTEC Lastenträger	82 - 97											
mit Layher V-Stiel 1,0m + NIVTEC Lastenträger	132 - 172											
mit Layher V-Stiel 1,5m + NIVTEC Lastenträger	182 - 222											
mit Layher V-Stiel 2,0m + NIVTEC Lastenträger	232 - 272											
mit Layher V-Stiele 2,5m + NIVTEC Lastenträger	282 - 322											
mit Layher V-Stiel 3,0m + NIVTEC Lastenträger	332 - 372											